

Fiche produit
version 1/02/2018

CRAS
WOODSHOPS

15
ANS

GARANTIE

DURAPRIME[®] en stock chez Cras Woodshops



duraprime[®]



DURAPLY®, c'est quoi?

Duraply® est la nouvelle innovation en multiplex pour les applications extérieures (revêtement de façade, débords de toiture, lucarnes, constructions à ossature bois...). Le panneau Duraply est **plus solide, plus stable et plus durable** que les multiplex les plus utilisés mais sûrement pas plus cher.

Duraply® est produit à base de peuplier provenant du sud de l'Europe. Les placages sont préservés grâce à un procédé breveté qui a pour effet de protéger le panneau contre les moisissures et les insectes. Après leur séchage, les placages sont collés transversalement. Grâce à cela, Duraply® est **un multiplex entièrement durable d'une très bonne qualité**. Les produits de la gamme Duraply® sont livrés avec **une garantie de 15 ans sur le délaminage**, pour autant qu'ils aient été mis en œuvre selon les prescriptions de mise en œuvre.

Duraply® est disponible en 3 versions :

- Duraply® - multiplex naturel
- **Duraprime®** - couche de fond 120 µm / **en stock chez Cras Woodshops**
- Durapaint® - équipé d'une couche de finition lisse pouvant être peinte directement

Caractéristiques et avantages uniques

- classe de durabilité	3
- qualité	B/BB extérieur
- encollage	WBP
- norme de qualité	CE 2+
- poids	440-500 kg/m ³
- garantie	15 ans - résistant à l'altération par les moisissures et les insectes

- classe de durabilité élevée (classe 3)
- très stable
- multiplex de faible poids
- exploitable comme du multiplex de bois dur
- convient pour des applications constructives en extérieur
- 15 ans de garantie
- très bonne résistance aux altérations causées par les mousses et les insectes
- Certifié PEFC ou FSC



Applications



Duraply est adapté aux mêmes applications que l'okoumé (à prix moindre) .

- revêtement de façade
- débords de toiture
- lucarnes
- auvents
- applications en maisons ossature bois

Mise en oeuvre

Entreposage

Les panneaux Duraply® doivent être entreposés dans un endroit sec, plat et ventilé.

Usinage

Les plaques Duraply® sont très faciles à usiner et à peindre. Arrondissez légèrement les bords du panneau (R=3 mm) pour éviter une accumulation d'humidité et pour une bonne couverture de la peinture. Les bords doivent être complètement finis avec au minimum 2 couches de colle PVAC, le produit d'imprégnation des chants Bison ou un produit spécialement développé à cet effet selon les prescriptions d'usage du fabricant.

Fixation

Pour assurer une bonne ventilation, les panneaux Duraply® doivent être montés avec un espacement suffisant entre eux. Grâce à cela, l'entretien des bords devient également possible. Le bois est un produit naturel qui rétrécit et se dilate en fonction du taux d'hygrométrie. Pour ce faire, prévoyez un espace libre suffisant sur tout le pourtour (env. 10 à 20 mm est suffisant). Duraply® doit être usiné avec des outils bien affûtés. Le pré-perçage et le fraisage des vis est une condition pour obtenir un bon et beau résultat final. Le clouage manuel est déconseillé par rapport aux éventuels dommages possibles sur la surface. Comblez les trous de perçage avec un mastic adapté. Assurez-vous lors de la construction que les bords ne soient pas exposés aux infiltrations d'eau.

Pour la fixation, vous devez utiliser des matériaux non corrosifs afin de prévenir une modification de la couleur et/ou la rouille. En cas de fixation mécanique, utilisez au minimum le type A2 INOX.

Pré-perçage et fraisage

Comblez les trous de perçage avec un mastic insensible au retrait sur base époxy à deux composants qui est résistant à différentes conditions météorologiques.

Finition

Pour une finition adéquate de la surface :

- dégraisser la surface et poncer légèrement
- reboucher les fissures et les crevasses éventuelles du placage à l'aide d'un mastic prévu à cet effet
- Traiter 2 x les bords et les trous de perçage avec du scellant pour triplex
- si les plaques sont montées, celles-ci doivent être traitées le plus rapidement possible (endéans une semaine), en tenant compte des conditions climatiques (temps sec, températures et taux d'hygrométrie dans les normes)
- les panneaux non traités doivent être prétraités conformément aux directives en vigueur
- utilisez un système de peinture couvrant et régulateur d'humidité
- les systèmes de peinture ouverts comme la lasure ne conviennent pas pour les applications en extérieur



DURAPRIME® en stock chez Cras Woodshops


Epaisseur	Dimensions	Panneaux par palette
10 mm	1220 x 2500 mm	60
	1530 x 3100 mm	50
12 mm	1220 x 2500 mm	50
	1530 x 3100 mm	41
15 mm	1220 x 2500 mm STOCK	40
	1530 x 3100 mm STOCK	33
18 mm	1220 x 2500 mm STOCK	33
	1530 x 3100 mm STOCK	27

Plus d'info?

Pour plus d'info concernant la disponibilité de stock, les fiches techniques et les échantillons, contactez votre Woodshop.

Toujours à votre service!

CRAS
WOODSHOPS



www.cras.be

- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhoutstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00