

Productfiche
versie 1/02/2018

CRAS
WOODSHOPS

15
JAAR

GARANTIE

DURAPRIME® op voorraad bij Cras Woodshops



duraprime®



Wat is DURAPLY®?

Duraply® is de nieuwste innovatie in multiplex voor buitentoepassingen (gevelbekleding, oversteken, dakkapellen, houtskelbouw...). De Duraply-plaat is **sterker, stabiel en duurzamer** dan de meest gebruikte multiplexen en zeker niet duurder.

Duraply® wordt geproduceerd uit Zuid-Europees populieren. De fineren zijn individueel verduurzaamd volgens een gepatenteerd proces waardoor de plaat beschermd is tegen schimmels en insecten. Na het drogen worden de fineren kruiselings verlijmd. Hierdoor is Duraply® **een door en door verduurzaamde multiplex** met een zeer goede kwaliteit. Duraply® producten zijn voorzien van **15 jaar garantie op delamineren**, mits verwerkt volgens de verwerkingsvoorschriften.

Duraply® is beschikbaar in 3 uitvoeringen: - Duraply® - blanke multiplex
- **Duraprime®** - 120 M μ gegrond / **op voorraad bij Cras Woodshops**
- Durapaint® - voorzien van een gladde, direct overschilderbare toplaag

Unieke eigenschappen en voordelen

- duurzaamheidsklasse	3
- kwaliteit	B/BB exterieur
- verlijming	WBP
- kwaliteitsnorm	CE 2+
- gewicht	440-500 kg/m ³
- garantie	15 jaar - bestand tegen aantasting door schimmels en insecten

- hoge duurzaamheidsklasse (klasse 3)
- zeer stabiel
- lichtgewicht multiplex
- verwerkbaar als hardhout multiplex
- geschikt voor constructieve buitentoepassingen
- 15 jaar garantie
- zeer goed bestand tegen aantasting door mossen en insecten
- PEFC of FSC gecertificeerd



Toepassingen



Duraply is geschikt voor dezelfde toepassingen als okoume en is goedkoper!

- gevelbekleding
- oversteken
- dakkapellen
- luifels
- houtskelbouwtoepassingen

Verwerking

Opslag

De Duraply® platen dienen op een droge plaats, vlak en geventileerd te worden opgeslagen.

Bewerken

De Duraply® platen zijn zeer goed te bewerken en af te lakken. Rond de randen van de plaat licht af (R=3 mm) ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf. De randen dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm, Bison randsealer of een hiervoor speciaal ontwikkeld product volgens het gebruikvoorschrift van de fabrikant.

Bevestigen

Voor een goede ventilatie dienen de Duraply panelen met voldoende afstand van elkaar te worden geplaatst. Dit zorgt er ook voor dat onderhoud aan de randen mogelijk is. Hout is een natuurlijk product dat krimpt en uitzet naargelang de vochtigheidsgraad. Voorzie daarom voldoende ruimte rondom vrij (ca. 10 à 20 mm is voldoende). Duraply dient bewerkt te worden met scherp gereedschap. Voorboren en verzinken van schroeven is een voorwaarde voor een goed en mooi eindresultaat. Handmatig nagelen wordt afgeraden i.v.m. mogelijke beschadigingen aan het oppervlak. Boorgaten dichten met een geschikt vulmiddel. Zorg ervoor dat bij de constructie de randen van de plaat niet aan inwatering blootstaan.

Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gebruikt te worden ter voorkoming van verkleuringen en/of roesten. Bij mechanische bevestiging minimaal A2 RVS toepassen.

Vorboren en verzinken

Boorgaten dichten met een niet krimpende vulmassa op basis van twee componenten epoxy welke tegen verschillende weersomstandigheden bestand is.

Afwerking

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:

- het oppervlak ontvetten en licht schuren
- eventuele fineerscheurtjes en gaps dichtzetten met een daartoe geëigend vulmiddel
- randen en schroefgaten 2x behandelen met triplex-sealer
- indien de platen gemonteerd zijn dan dienen deze zo snel mogelijk te worden afgewerkt (binnen een week), hou rekening met de weersomstandigheden (droog weer, normale temperaturen en vochtigheidsgraad)
- onbehandelde platen dienen te worden voorbehandeled conform de geldende richtlijnen
- gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem
- open verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing



DURAPRIME® op voorraad bij Cras Woodshops

Dikte	Afmetingen	Aantal platen per pak
10 mm	1220 x 2500 mm	60
	1530 x 3100 mm	50
12 mm	1220 x 2500 mm	50
	1530 x 3100 mm	41
15 mm	1220 x 2500 mm STOCK	40
	1530 x 3100 mm STOCK	33
18 mm	1220 x 2500 mm STOCK	33
	1530 x 3100 mm STOCK	27


Voor raad en voorraad

In uw Cras Woodshop kan u terecht voor

- alle info over beschikbaarheid en stock
- additionele technische informatie
- staalmateriaal

We staan graag tot uw dienst.

CRAS
WOODSHOPS



www.cras.be

- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00