

VOORRAADPROGRAMMA

**MASSIEF
VERLIJMDE
PANELEN**

CRAS

MASSIEF VERLIJMDE PANELEN


TROEVEN

- optimaal benutten van kwaliteitshout door het verlijmen van kortere lengtes
- 2 zijden geschuurd = eenvoudig te verwerken
- hoge stabiliteit door verlijming in de lengte en in de breedte
- verlijming met vochtbestendige lijm
- vochtpercentage van het hout 8 à 12%
- strenge uitsortering = weinig uitval
- verkrijgbaar in diverse diktes, afmetingen en houtsoorten
- binnengebruik


TOEPASSINGEN




Trap



Vensterbank



Kassement



Werkblad
Tafelblad



EIK



RUBBERWOOD



BAUBUCHE



BAMBOE

uit voorraad leverbaar bij

CRAS

ASSORTIMENT

HOUTSOORT	KWAL.	DIKTE	LAMEL	BREEDTES PANEEL	LENGTES PANEEL
EUROPESE EIK FINGERJOINT	A/B	18 mm / 38 mm	40 mm	1,2 m	4 m
		27 mm / 38 mm	40 mm	0,65 m	3 m
		38 mm	40 mm	0,65 m	4 m
EUROPESE EIK DOORLOOP	A/B	33 mm / 35 mm	40 mm / 70 mm	0,58 m / 0,65 m	4 m
	Karakter*	35 mm	40 mm / 70 mm	0,58 m / 0,65 m	0,9 m > 4,5 m
BEUK FINGERJOINT	A/B	18 mm / 27 mm / 39 mm	40 mm	1,2 m	4 m
		27 mm / 38 mm	40 mm	0,65 m	3 m
		40 mm	40 mm	0,65 m	4,5 m
BEUK DOORLOOP	A/B	33 mm / 18 mm	50 mm / 120 mm	0,58 m / 0,65 m	0,9 m > 4,5 m
RUBBERWOOD FINGERJOINT DEUR KASSEMENT	A/B	40 mm / 44 mm	+/- 45 mm	1,1 m	3 m
	A/A	15 mm	+/- 45 mm	1,1 m	3 m
		18 mm / 22 mm / 33 mm	+/- 45 mm	1,1 m	4,5 m
		30 mm	+/- 45 mm	0,95 m	3 m
		40 mm	+/- 45 mm	0,65 m / 1,1 m	4,5 m
		44 mm	+/- 45 mm	1,1 m	3 m
		44 mm / 50 mm	+/- 45 mm	1,1 m	4,5 m
IROKO FINGERJOINT	A/A	40 mm	40 mm	0,62 m	3 m
		40 mm	40 mm	0,78 m	2 m / 3 m / 4 m
		26 mm	40 mm	1,22 m	4 m
SAPELLI FINGERJOINT		40 mm	40 mm	0,78 m	2 m / 4 m
AFRICAN WALNUT FINGERJ.	A/A	40 mm	40 mm	0,90 m	2 m / 3 m / 4 m
TIAMA DOORLOOP	A/A	40 mm	40 mm	0,65 m	0,9 m / 1 m / 1,1 m / 1,2
FRAKÉ BARIOLÉ FINGERJ.	A/A	40 mm	40 mm	0,78 m / 1 m / 1,22 m	3 m
		38 mm	38 mm	0,62 m	3 m / 4 m
		21 mm	40 mm	0,30 m	3 m
BAUBUCHE PANEL		20 mm / 35 mm / 45 mm	n.v.t.	1,08 m	3,6 m
BAMBOE** Verticaal, kleur caramel		20 mm / 30 mm / 40 mm		2,44 m*	1,22 m
BAMBOE** Verticaal, kleur naturel		20 mm / 40 mm		2,44 m*	1,22 m
BAMBOE** Horizontaal, kleur caramel		20 mm / 30 mm / 40 mm		2,44 m*	1,22 m
BAMBOE** Horizontaal, kleur naturel		20 mm / 40 mm		2,44 m*	1,22 m

* Niet op voorraad

** - 20 mm = 3 lagen, verlijmd en vlak samengeperst
 30 en 40 mm = 5 lagen, verlijmd en vlak samengeperst
 - Horizontaal : plainpressed, Verticaal : side pressed
 oneven aantal gekruiste lagen voor stabiliteit

Baubuche S en Baubuche Components
 op aanvraag leverbaar.

MAATWERK

Cras panel center tot uw dienst!

Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat.

Onze machines doen hun werk voor kleine of omvangrijke series.

Opdeelzaag

aangepast om ook zwaardere platen te kunnen verwerken.

Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.



Verticale frees- en boorinstallatie.

In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, afhankelijk van de freesbewerking.



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN MASSIEF VERLIJMDE PANELEN



OPSLAG

Stockeer deze massief verlijmdde panelen steeds in een overdekte, droge en geventileerde opslagplaats. Aanbevolen temperatuur : tussen 0 en 30°C

Aanbevolen luchtvochtigheid : tussen 30 en 60% (afh. van de temperatuur)

Stapelen dient steeds op een vlakke ondergrond te gebeuren. Hoogte van de stapel mag niet meer zijn dan drie keer de breedte.



AFWERKING

Rubio?



TRANSPORT

Deze platen dienen in een gesloten en propere container of wagen vervoerd te worden.

CRAS



Meer info
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com