



### DRIELAGEN NAALDHOUTPLAAT VUREN

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AFMETINGEN &amp; DIKTES</b> | 2500mm x 1250mm<br>19mm (3 lagen)<br>(5-6-5)   |
| <b>ZICHTBARE KWALITEIT</b>     | AB/B   |
| <b>DENSITEIT</b>               | ca 500 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>FORMALDEHYDE-EMISSIE</b>    | EN 717-1, EN16516  |
| <b>VOCHTGEHALTE</b>            | 6 - 10%  |
| <b>VERLIJMINGSKLASSE</b>       | D4 volgens EN 204  |
| <b>BUIGSTERKTE</b>             | Volgens EN789 30 N/mm  |
| <b>ELASTICITEIT</b>            | Volgens EN789 8500N/mm   |
| <b>TOEPASSINGEN</b>            | Vuren 3 laags hout is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder constructieve doeleinden, decoratieve elementen en vloerbekleding. |

*De informatie in deze fiche is onder voorbehoud van wijzigingen.  
We raden je aan om steeds de meest recente versie te raadplegen via [cras.com](http://cras.com).*



Meer info  
in één van onze vestigingen  
of op [cras.com](http://cras.com)

