

## Producten voor DROGE AFBOUW



## OVERZICHT

### PRODUCTEN VOOR DE DROGE AFBOW OP VOORRAAD BIJ



PAGINA

#### **AFBOUWPLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND**

Fermacell / Gyproc / Promat / Siniat

**3-7**

#### **METALEN STRUCTUUR**

voor wand en plafond

**8-9**

#### **HOUTSECTIES EN ISOLATIE**

voor wand en plafond

**10**

#### **BRANDWERENDE CONSTRUCTIES**

voor wand, plafond, tussenvloer en dak

**11**



## PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND



### GIPSVEZELPLATEN VOOR WAND / PLAFOND

RECHTE KANTEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	10	1500 x 1000
		2600 x 600
		2600 x 1200
		3000 x 1200
	12,5	1500 x 1000
		2600 x 600
		2600 x 1200
		3000 x 1200
	15	2600 x 1200

2 SCHUINE ZIJDEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	
	10	2600 x 1200	
		12,5	2600 x 1200
			3000 x 1200

#### TOEBEHOREN WAND / PLAFOND

- **schroef** 3,9 mm x 25 mm (1000 st)
- **schroef** 3,9 mm x 30 mm (1000 st)
- **schroef** 3,9 mm x 45 mm (1000 st)
- **voegengips** (5kg) verbruik 100g / m<sup>2</sup> / plaat
- **kant+klaar finish** (12kg) verbruik 100g / m<sup>2</sup>
- **gipslijm** (20 kg) verbruik 4kg / m<sup>2</sup> / plaat
- **PU-voegenlijm** (310 ml) verbruik 15 Lm voeg / patroon
- **gaasband** AK 60 mm (rol 45 m)

### POWERPANEL H20

waterbestendig cementgebonden paneel, 2-zijdig gewapend, glad oppervlak

RECHTE KANTEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200

#### TOEBEHOREN POWERPANEL H20

- **PU-voegenlijm** (310 ml) verbruik 15 Lm voeg / patroon
- **diepgrond powerpanel H20** (5 kg) in geval van wandbetegeling verbruik 150 g/m<sup>2</sup>
- **schroef powerpanel H20** 3,9 x 50 mm (500st)
- **afwerkmortel powerpanel H20** (10L) verbruik 1 L / m<sup>2</sup> per mm laagdikte

### FERMACELL VLOERELEMENTEN (DROGE CHAPE)

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2E11	20	1500 x 500 zonder onderlaag
2E32 <sup>MW</sup>	30	1500 x 500 onderlaag mineraalwol
2E26	34	1500 x 500 onderlaag vilt

#### TOEBEHOREN VLOER

- **schroef** 3,9 mm x 19 mm (1000 st) → verbruik 15 st / m<sup>2</sup> vloer
- **montagelijm voor vloerelementen** (1 kg) → verbruik 1 fles = 10m<sup>2</sup> vloer
- **egalisatiekorrels** (50 L) → verbruik 10 L / m<sup>2</sup> vloer / cm laagdikte
- **minerale wol randstroken** 30 x 10 mm (60 m/doos)  
50 x 10 mm (60 m/doos)

## PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND EN PLAFOND



### GYPROC A

### GIPSKARTONPLAAT

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	6,5	3000 x 900		9,5	2600 x 1200
	9,5	2400 x 1200 2600 x 600 2600 x 1200 2800 x 1200 3000 x 1200		12,5	2600 x 1200 3000 x 1200
	12,5	2400 x 1200 2500 x 1200 2600 x 600 2600 x 1200 2800 x 1200 3000 x 600 3000 x 1200 3200 x 1200 3600 x 1200			
	15	2600 x 1200			

### GYPROC RF

### GIPSKARTONPLAAT MET HOGERE WEERSTAND TEGEN BRAND

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200 3000 x 1200		15	2500 x 1200
	15	2600 x 1200 3000 x 1200		18	2500 x 1200
	18	2600 x 1200			

### GYPROC WR

### GIPSKARTONPLAAT MET VERHOOGDE WEERSTAND TEGEN VOCHT

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)	4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	2600 x 600		12,5	2500 x 600 2500 x 1200
	12,5	2600 x 600 2600 x 1200 3000 x 1200			



## GYPROC GYGANT

voor **kamerbrede** plafondbekleding

RBR	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	4800 x 600

## GYPROC SOUNDBLOCK

voor hoge geluidsisolatie

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200

## GYPREX CRYSTAL Rf

plafondtegels

T24	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	600 x 600 1200 x 600

## TOEBEHOREN

- Jointfiller 45 (5 kg)  
→ verbruik 150 g / m<sup>2</sup> plaat
- Jointfinisher premium (5 kg) eindlaag  
→ verbruik 60-200 g / m<sup>2</sup> plaat
- ProMix premium (20 kg) gebruiksklaar vul- en/of eindlaag  
→ verbruik 1 emmer=60m<sup>2</sup> (voegvulling)
- Papier voegband P50 (76 m)
- Zelfklevende voegband G50 (90 m)
- Corner bead (60 st) lengte 3,05 m
- Flex corner (rol 30 m)
- Metal edge trim lengte 3,05 m
- Board stop (25 st) 3,00 m
- L-gips (25 kg) voor het kleven van platen tegen de muur  
→ verbruik 5 kg / m<sup>2</sup> per plaat
- Schroef 212 : 3,5 x 25 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 35 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 45 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 3,5 x 55 mm (1000 st)
- Schroef 212 : 4,2 x 70 mm (750 st)
- Voegenclip R111 (100 st)
- Easyflex PRO (30 m)
- Aquabead buitenhoek (3 m)

## GYPLAT

basisplaat voor gipsbepleistering

RBR	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	9,5	2000 x 400 2000 x 600

## ACTIV AIR PREMIUM

zeer glad en wit kartonoppervlak,  
neutraliseert giftige organische stoffen in de lucht

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200

4X ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2500 x 600 2500 x 1200

## HABITO

Robuuste gipsplaat voor het bevestigen van statische voorwerpen door middel van spaanplaatschroef zonder spreidplug

ABA	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12,5	2600 x 1200 3000 x 1200

## TOEGANGSLUIKEN

- Gyproc ProLock alu Std voor plafond/ wand

400 x 400 mm  
600 x 600 mm

- Gyproc ProLock EI 30 plafond

400 x 400 mm  
600 x 600 mm

- Gyproc ProLock EI 30 wand

400 x 400 mm  
600 x 600 mm

## PLATEN EN TOEBEHOREN VOOR WAND, VLOER EN PLAFOND

# Promat

### PROMATECT®-100

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
RECHTE KANTEN	15	2500 x 1200

2  
SCHUINE  
ZIJDEN

### VEZELVERSTERKTE CALCIUMSILICAATPLAAT

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	10	2500 x 1200
	15	2500 x 1200

4  
SCHUINE  
ZIJDEN

	15	2500 x 1200
--	----	-------------

### PROMATECT®-H

RECHTE KANTEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	6	2500 x 1250
	8	2500 x 1250
	10	2500 x 1250
	12	2500 x 1250
	15	2500 x 1250
	18	2500 x 1250
	20	2500 x 1250
	25	2500 x 1250

2  
SCHUINE  
ZIJDEN

### STOOMVERHARDE CALCIUMSILICAATPLAAT

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	12	2500 x 1250
	15	2500 x 1250

### TOEBEHOREN

- Promat® plamuur gebruiksklaar (emmer 10 of 20 kg)  
→ verbruik 300 g / m<sup>2</sup>
- Promat® plamuur poeder (zak 20 kg)
- Promaseal®-S wit (310 mL) brandwerende silicone
- Promaseal®-A wit (310 mL) overschilderbaar
- Promaseal®-I schuimstrip  
opschuimende strip voor toezichtsluiken  
2 x 10 x 1000 mm
- Promafoam®-C  
brandwerend isolatieschuim
- Promat® alsijoint  
afdichtingsstrook voor houten kader in  
metselopening  
12 x 50 x 4880 mm (1 doos = 4 rollen)
- Schroeven

### PROMAT VOOR HAARDEN

→ omkasting vrijstaande haard : **PROMAFOUR®**

RBD	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	15	2500 x 1250

→ omkasting inbouwhaard : **PROMASIL®**

RBD	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
	30	2500 x 1200

→ bijhorende lijm **PROMAFOUR® Glue 1000** (310 mL)  
voor het verlijmen van PROMAFOUR® en PROMASIL® platen



## SINIAT PREGYPLAC

2 SCHUINE ZIJDEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2	9,5	2400 x 1200
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2800 x 1200
		3000 x 1200
12,5	12,5	2400 x 1200
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2800 x 1200
		3000 x 1200

## GIPSKARTONPLAAT

4 SCHUINE ZIJDEN	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
4	12,5	2500 x 600
		2500 x 1200
		2600 x 1200
		2600 x 1200

## SINIAT PREGYPLANK

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
BA	12,5	2600 x 600
HRAK	9,5	2600 x 600

## SINIAT STUC VOOR PLEISTERWERK

	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
RK	9,5	2000 x 400 2000 x 600

## SINIAT PREGYFLAM

### brandwerend

AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
AK	12,5	2500 x 1200
	15	2500 x 1200
	15	2600 x 1200

## SINIAT PREGYDRO

### vochtwerend

AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
AK	12,5	2600 x 1200
		3000 x 1200
		2600 x 600 Prégytoit

## SINIAT HYDROPANEL

### cementgebonden waterbestendige interieurplaat

2AK	DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
2AK	9	2600 x 1200
	12	2600 x 1200

## TOEBEHOREN

- Siniat **kleefgips C90** (25 kg) voor het kleven van platen tegen muren → verbruik 5 kg / m<sup>2</sup>
- Siniat **finish pregylys75S** (5kg) finisher in poedervorm
- Siniat **fil+fin Readymix Pro** (15L) gebruiksklare finisher
- Siniat **filler B45** (12,5 kg) → verbruik 300 g/m<sup>2</sup>

### Toebehoren voor Hydropanel

- Siniat **Hydropanel Finisher pasta** RM (5kg)
- Siniat **Hydropanel Strip** (90 m)
- Siniat **Hydropanel schroef** 4,0 x 35 mm (200st)

## METALEN WAND- & PLAFONDSTRUCTUUR

# WANDPROFIELEN EN TOEBEHOREN

### HORIZONTALALE PROFIELEN



WP H <b>50</b> x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	---------	--------------------

WP H <b>75</b> x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
---------------------	---------	--------------------

WP H <b>100</b> x 40	4000 mm	1 bundel = 8 stuks
----------------------	---------	--------------------

voor gebogen wanden :

Gyp Vertebra GV50 3000 mm		1 bundel = 6 stuks
---------------------------	--	--------------------

### VERTICALE PROFIELEN



WP V <b>50</b> x 50 1 bundel = 8 stuks	2400 mm	3250 mm
	2600 mm	3600 mm
	2800 mm	3750 mm
	3000 mm	4000 mm

WP V <b>75</b> x 50 1 bundel = 8 stuks	2400 mm	3500 mm
	2600 mm	3600 mm
	2800 mm	3750 mm
	3000 mm	4000 mm
	3250 mm	

WP V <b>100</b> x 50 1 bundel = 8 stuks	2400 mm	3000 mm
	2600 mm	3600 mm
	2800 mm	4000 mm



Multiplex versterking voor bevestiging zwaardere voorwerpen

Dikte:	Afmeting:
18 mm	595 x 400



Veerregel RB66 3000 mm	1 bundel = 10 stuks
------------------------	---------------------



Afdichtingsband tussen profielen en ruwbouw  
Soepele isolatieband PE/101 rol = 10 Lm  
Soepele isolatieband PE/301 rol = 10 Lm



Metalstud soundblockprofiel : verhoogde geluidsisolatie

gyp MSV <b>50</b> dB	2600 mm	1 bundel = 4 stuks
	3000 mm	

gyp MSV <b>75</b> dB	2600 mm	1 bundel = 2 stuks
	3000 mm	

ED 600 MS-krultang 0,8 mm	tijdelijk verbinden van Metal Stud profielen
---------------------------	--



## PLAFONDPROFIELEN EN TOEBEHOREN

U 27/48 4000 mm randprofiel 1 bundel = 8 stuks		
	CD 60/27 4000 mm plafondprofiel 1 bundel = 8 stuks	
	PL 60/100 mm verbindingstuk 1 doos = 100 stuks	
	WH 60/170 mm plafondhanger 1 doos = 100 stuks	
	WF veerklem-plafondhanger 1 doos = 100 stuks	
	PU 60/125 directhanger 125 mm 1 doos = 100 stuks	
	NL 60/60 verbindingruiter 1 doos = 100 stuks	
	R150/250 ophangdraad oog 1 doos = 100 stuks R150/500 ophangdraad oog R150/1000 ophangdraad oog 4x3000 mm verzinkt	
		
	gyp veerregel RB 66 3000 mm 1 bundel = 10 stuks	

## HOUTSECTIES EN ISOLATIE VOOR WAND EN PLAFOND



### SLS

SLS	38 x 59/63 mm	lengtes 2400 tot 5400 mm
	38 x 89 mm	
	38 x 140 mm	
	38 x 184 mm	

### RND GESCHAAFD

RND	22 x 46 mm	lengtes 100 tot 5400 mm
	22 x 95 mm	
	46 x 46 mm	

### PLINTEN

meranti	12 x 68 of 12 x 95 mm
MDF V313 primed	12 x 68 mm

### DOUGLAS CONSTRUCTIEBALKEN

brut, geëquilibreerd of zuiver geschaafd	
	32 x 150 / 175 mm
	38 x 225 mm
	63 x 150 / 175 mm

### EPICEA CONSTRUCTIEHOUT

#### FJI - LIGGERS

dragende vloerbalken en -stijlen voor houtskeletbouw-wanden.  
 Hoogte van 24 tot 40 cm / Lengtes op maat tot 14 m.  
 (zie ook ons voorraadprogramma houtskeletbouw)

### ISOLATIE



## BRANDWERENDE CONSTRUCTIES

### SCHEIDINGSWAND EI30

1 x 12,5 mm per zijde op MS 50-70 of 100 mm

### SCHEIDINGSWAND EI60

1 x 12,5 mm per zijde op MS 75 frame + 60 mm rotswol

### SCHEIDINGSWAND EI30

1 x 12,5 mm Gyproc A per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

### SCHEIDINGSWAND EI60

2 x 12,5 mm Gyproc A per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

### PLAFOND

met structuur PC60/27

Sf30	1 x 15 mm Gyproc Rf/WR ABA
EI30	2 x 12,5 mm Gyproc Rf/WR ABA
EI60	2 x 15 mm Gyproc Rf/WR ABA

### SCHEIDINGSWAND EI30

1 x 12,5 mm Prégyploc std per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

### SCHEIDINGSWAND EI60

2 x 12,5 mm Prégyploc std per zijde op een Metal Stud frame van 50-75 of 100 mm

### PLAFOND

met dubbele structuur C60/27

Sf30	1 x 12,5 mm Prégypflam
EI30	2 x 12,5 mm Prégypflam
EI60	2x 15 mm Prégypflam

### BRANDBESCHERMING VAN DAKKAPPEN

#### DAKKAP op structuur C60/27 REI60

1 x 15 mm PROMATECT®-100 + 15 cm cellulose

#### DAKKAP op structuur C60/27 REI120

2 x 20 mm PROMATECT®-100 + 10 cm rotswol

### BRANDBESCHERMING VAN HOUTEN TUSSENVLOEREN MET FJI-LIGGERS

Plafond met dubbele structuur C60/27

REI 60

1 x 15 mm PROMATECT®-100 + 6 cm rotswol



Bovenvermelde constructies zijn een greep uit talrijke oplossingen. Voor details van de opbouw en info over een correcte opbouw in andere situaties bvb. grotere hoogtes, raadpleeg uw Cras Woodshop.



# Maatwerk: zagen, frezen en boren

Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat. Onze machines doen hun werk voor 1 stuk of voor omvangrijke series.



## Zagen

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere platen te kunnen verwerken. Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.




## Frezen en boren

Verticale frees- en boorinstallatie. In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, afhankelijk van de freesbewerking.

## Voor raad en voorraad in onze 17 Woodshops

**CRAS**  
**WOODSHOPS**



- [waregem@cras.be](mailto:waregem@cras.be) - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- [heule@cras.be](mailto:heule@cras.be) - Watervan - tel 056 35 81 43
- [poperinge@cras.be](mailto:poperinge@cras.be) - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- [brugge@cras.be](mailto:brugge@cras.be) - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- [oostende@cras.be](mailto:oostende@cras.be) - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- [merelbeke@cras.be](mailto:merelbeke@cras.be) - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- [relegem@cras.be](mailto:relegem@cras.be) - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- [antwerpen@cras.be](mailto:antwerpen@cras.be) - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
- [herenthout@cras.be](mailto:herenthout@cras.be) - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- [halen@cras.be](mailto:halen@cras.be) - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- [beringen@cras.be](mailto:beringen@cras.be) - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- [trazegnies@cras.be](mailto:trazegnies@cras.be) - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- [dottignies@cras.be](mailto:dottignies@cras.be) - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- [manhay@cras.be](mailto:manhay@cras.be) - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- [latinne@cras.be](mailto:latinne@cras.be) - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
- [rebecq@cras.be](mailto:rebecq@cras.be) - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
- [evere@cras.be](mailto:evere@cras.be) - Leuvensesteenweg 923 - tel 02 726 51 21

Alle verdere info en openingsuren op [craswoodshops.be](http://craswoodshops.be)